

Dispenser UP

Dosieren und Mischen

Wolfangel-Dosieranlagen ermöglichen das saubere und einfache Dosieren oder Mischen von 2- oder mehrkomponentigen Materialsystemen. Es wird immer die benötigte Menge im richtigen Dosierverhältnis entnommen. Das ist nicht nur sauber, sondern auch wirtschaftlich und spart Rohstoffe.

Mit dem optionalen Mischkopf, Schlauch und Gießrechen bringen Sie das Material direkt in Ihre Form. Sauber und einfach, ohne zusätzliche Behältnisse.



Dispenser 750 ccm

Standard:		
Qualitätskolbenpumpen	L-Gestell (150 ccm auf Dreibein)	Genauere Dosierung von Harz und Härter
Separate Ausgänge für Harz und Härter	Kein Spülen erforderlich	Zwangsdosierung des Härters
Rezirkulierung Härter		
Optionen:		
Fahrbarer Wagen	Mischkopf mit Statikmischer	Materialschläuche
Gießrechen	Härterausfallsicherung	Einhausung
Pumpen für zusätzliche Komponenten	SPS-Steuerung	

Technische Daten

(Technische Änderungen vorbehalten)



Auslässe für Harz und Härter

Dispenser	150/SP 6	750/25	1000/25
Antrieb		Druckluft	
Druckübersetzungsverhältnis	1:1	2,5:1	1,75:1
Max. Lufteingangsdruck		6 bar	
Luftverbrauch (20 DH, 5 bar)	250 l/min	900 l/min	
Kapazität pro Doppelhub	150 ccm	750 ccm	1.000 ccm
Max. Ausstoß (abhängig von der Viskosität)	~ 4,0 kg/min	~ 15,0 kg/min	~ 24,0 kg/min
Härterdosierung	0,7 – 3,4 %	1,4 – 3,5 %	1,0 – 2,8 %