

Dispenser



Dispenser 750
mit Standard L-Gestell

Standardausstattung

L-Gestell	Pumpenkombination Harz / Härter
Zwangsdosierung Harz / Härter	Separate Ausgänge Harz / Härter
Kein Spülen notwendig	

Optionen

Wagen / Galgen	Mischstation mit Statikmischer
Härterausfallkontrolle	3. oder 4. Komponente
Einhausung	Siemens-SPS
Erweiterung mit Gießrechen oder zur Mattentränkanlage	

Sauber und exakt dosieren und mischen

Wolfangel-Dosieranlagen ermöglichen das saubere und einfache Dosieren oder Mischen von 2- oder mehrkomponentigen Materialsystemen. Es wird immer die benötigte Menge im richtigen Dosiervhältnis entnommen. Das ist nicht nur sauber, sondern auch wirtschaftlich und spart Rohstoffe.

Mit dem optionalen Mischkopf, Schlauch und Gießrechen bringen Sie das Material direkt in Ihre Form. Sauber und einfach, ohne zusätzliche Behältnisse.

Dispenser	150	300	750	1000	25 EP
Antrieb			Druckluft		
Druckübersetzungsverhältnis	18,5:1	9,2:1	2,5:1	1,75:1	
Max. Lufteingangsdruck			6 bar		
Luftverbrauch	600 l/min		900 l/min		170 l/min
Kapazität per Doppelhub	150 ccm	300 ccm	750 ccm	1000 ccm	25 ccm
Max. Ausstoß <small>(abh. von Viskosität, Schlauchlänge, -durchmesser)</small>	~ 2,2 l/min	~ 4,5 l/min	~ 11,0 l/min	~ 15,0 l/min	~ 0,5 l/min
Härterdosierung	1,1 – 3,4 %	1,4 – 3,5 %	1,4 – 3,5 %	1,0 – 2,8 %	100:18 100:39

Technische Änderungen vorbehalten



Dispenser 1000 M
für Solid Surface



Dispenser 25 M
Epoxy Version mit SPS

